



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

**TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 29/2025**

Pelo presente termo de retificação do Edital de Pregão Eletrônico pelo sistema de registro de preços Nº 29/2025, que tem por objeto a Aquisição eventual de material permanente para uso nas Unidades de Saúde do Município de Sobradinho/RS, especificamente no Posto Central, Posto de Saúde do Gramado e Farmácia Municipal, conforme especificações do Termo de Referência em anexo. O PREFEITO MUNICIPAL, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O REFERIDO EDITAL:

ONDE SE LÊ:

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: www.bnc.org.br , no dia **25/09/2025 às 08 (oito) horas, podendo as propostas serem enviados até às 07hs50min**, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

LEIA SE:

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: www.bnc.org.br , no dia **29/10/2025 às 09 (nove) horas, podendo as propostas serem enviados até às 08hs50min**, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

ONDE SE LÊ:

TERMO DE REFERÊNCIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Item	Unid	Quant.	Especificações
<u>8</u>	<u>Un</u>	<u>05</u>	DEA - Desfibrilador Externo Automático; -Não pesar mais que 2,4kg. -Realizar diagnóstico preciso das condições do paciente, indicando ou não a necessidade de aplicação de choque e impedindo o uso acidental. - Tela LCD de aproximadamente 4,3 polegadas: Exibe informações essenciais, como ECG, BPM, cronômetro de RCP e nível de bateria, garantindo maior controle durante o atendimento. -Choque bifásico - Autodiagnóstico de funções e bateria: Garante que o equipamento esteja sempre pronto para uso. - Dispositivo de feedback para RCP (RCP Maestro): Reutilizável, oferece orientações claras para a realização da manobra de reanimação cardiopulmonar. - Acesso fácil às pás, pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto aderentes. Pás adesivas com cabo de conexão universal. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo de 200J. - Resistente a quedas Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. -----Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho comprovado em manual da Anvisa. Registro na ANVISA. Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas; Possuir bateria independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG; Desde a inicialização do AED até estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diário e mensal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

LEIA SE:

TERMO DE REFERÊNCIA:

Item	Unid	Quant.	Especificações
<u>8</u>	<u>Un</u>	<u>05</u>	DEA - Desfibrilador Externo Automático; O Desfibrilador Externo Automático é o equipamento que avalia o estado do paciente e considera as variáveis clínicas para aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais. Tecnologia de Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com tecnologia de análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático dos níveis de corrente elétrica e duração dos choques. Possui energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, modo de desfibrilação pediátrica com reconhecimento automático pelas pás limitando a energia de forma automática em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules menor ou igual a 4 segundos ou para 360 joules menor que 6 segundos. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s. Índice proteção mínimo IP 55 e peso máximo de 1,5 KG. Armazenamento memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG. Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25 s. Temperatura: Operacional: 0 a 50° C. Armazenamento: -20 a 50° C. Umidade operacional: 10 a 95% RH, sem condensação. Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação. Possui botão de choque luminoso. Descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador. Possui metrônomo com sistema de bip audível para instruir o socorrista na frequência das compressões torácicas. Possuir 01 carregador de bateria; 01 bolsa profissional BLS para transporte, 01 Manual do usuário, garantia mínima do aparelho de 12 meses. Possuir registro ANVISA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Sobradinho/RS, 14 de outubro de 2025.

Luiz Affonso Trevisan
Prefeito Municipal